

SOLDADORA SELLADORA DE BOLSAS EN CONTINUO FR-900 VERTICAL INOX

595,00 € El precio original era: 595,00 €.<u>505,75 €</u>El precio actual es: 505,75 €. (611,96 € IVA incluido)

Selladora de bolsas en continuo horizontal.

Cumple normativa CEE

Fabricada en acero inoxidable, es ideal para medias y grandes producciones.

Sella perfectamente cualquier material termosellable: polietileno (PE), polipropileno (PP) y laminados.

Incluye marcador

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Selladora soldadora de bolsas en continuo de sobremesa ideal para medias y grandes producciones.
- Velocidad de cinta transportadora regulable.
- Temperatura de sellado regulable.
- Incluye marcador.
- Es un equipo fabricado en acero inoxidable, esta selladora de máquina de sellado en continuo está pensada para un uso industrial.
- Esta máquina sella bolsas de cualquier material plástico. Su uso puede abarcar desde alimentos a bolsas esterilizadas de uso medico. Permite trabajar tanto en horizontal como en vertical.
- Para cambiar de un material a otro es muy simple y los ajustes de la selladora se pueden realizar rapida y fácilmente por el operador: la presión del sellado, la temperatura y la velocidad. De esta manera se obtiene un sellado perfecto.
- El ancho va de sellado de de 12 a 15 mm, y no tiene límite en el largo.
- Mantener esta selladora es muy fácil y solo se necesitan unos minutos para sustituir las bandas de sellado.

CARACTERISTICAS TECNICAS MAQUINA DE SELEADO EN CONTINUO FR-900 VERTICAL

Telf.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

CARACTERISTICAS TECNICAS MAQUINA DE SELLADO EN CONTINUO FR-900 VERTICAL

Voltaje 220±10V,50HZ

Potencia 500W

Dimensiones 850 x 420 x 320 mm (Largo x ancho x alto)

Ancho Soldadura 15mm Rango de temperatura 0-300°C Peso 30 KG

Velocidad soldadura 0-12mts/min

Altura máxima de la bolsa 30 cm Ancho cinta transportadora 135 mm

Nota: Características técnicas sujetas a variaciones sin previo aviso

RETRÁCTIL Y EMBALAJE PABLO S.L.

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)

Telf.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15